

EXPORT MODEL
MAT20MN
FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉP

MAYTAG
COMMERCIAL



MÉLYVIZES MOSÓRENDSZER

- Optimális mosási teljesítményt biztosít a mélyvizes mosási és öblítési ciklus opciókkal és erőteljes tisztító hatással.
- Hagyományos, hajlékony szárnyú keverőberendezés négy különböző mosási programot biztosít. Az agresszívától a kíméletesig tervezve. A ruhákat felülről lefelé húzza a mosókosár aljára.
- A PowerWash® ciklus több keverést, forróbb vizet és egy extra öblítést tartalmaz a legpiszkosabb szennyeshez.



EGYSZERŰ, KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ VEZÉRLŐK

- A mechanikus vezérlők biztosítják az egyszerű felhasználói felületet. Könnyen kezelhető robusztus gombokkal.



ERŐS HAJTÁSRENDSZER

- Továbbfejlesztett kialakítású háromszárnyú tömítés és a rozsdamentes acél tengely, továbbá a prémium csapágyak megbízhatóságot biztosítanak és állandóságot.
- A nagy teljesítményű ½-HP PSC motor és a négysebességes sebességváltó hatékony mosást eredményez minden alkalommal.



NAGY TEHERBÍRÁSÚ HÁZ

- Rendelkezik a szükséges szilárdsággal nagy igénybevételt jelentő kereskedelmi környezetben.
- Stabil előlap, oldalsó panelek, és a könnyen hozzáférhető talpazat mind kiváló minőségű anyagból készülnek, extra erős horganyzott acélból készült.



LEVEHETŐ ELŐLAP



PREMIUM PORCELÁN,
ZOMÁNCOZOTT TETŐ ÉS FEDŐ



KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ
ACÉL TALPAZAT

ELKÖTELEZETTSÉGÜNK A MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG IRÁNT

Megértjük, mit jelent a megbízhatóság a tulajdonosok számára. Ezért használunk robusztus alkatrészeket, és úgy tervezzük termékeinket, hogy ellenálljanak a kemény, kereskedelmi célú mosodai környezetben éveig. Gépeink következetes eredményeket nyújtanak, a különböző méretű terheket könnyedén, erőteljesen tisztítják. És mivel bízunk a gépek teljesítményében, kivételes garanciával támogatjuk őket. Ez a megbízhatóság a Maytag számára.

MAYTAG® KERESKEDELMI FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉP

MECHANIKUS / MIKROPROCESSZOROS VEZÉRLÉS

Termékleírás	
MODEL	MAT20MNAGW/EXPORT
MOTOR MÉRET – HP (kW)	½ (.37)
EXTRACT SEBESSÉG – MAX G-FORCE/MAX RPM	144/700
HOZZÁVETŐLEGES VÍZFELHASZNÁLÁS	
Átlagos teljes vízfelhasználás ciklusonként – Gallon (liter)	25.65 (93.3)
Átlagos forróvíz felhasználás, meleg víz ciklus – Gallon (liter)	0.53 (2)
Átlagos forróvíz felhasználás, forró víz ciklus – Gallon (liter)	6.51 (24.6)
KAPACITÁS	
Henger űrtartalom – cu. ft. (liter)	2.9 (82)
Henger átmérő – in. (mm)	20.8 (528)
Henger mélység – in. (mm)	23.8 (605)
MÉRETEK	
Szélesség – in. (mm)	27 (686)
Mélység – in. (mm)	26 (660)
Magasság – in. (mm)	42-1/2 (1080)
Fedélynyitás – in. (mm)	17 (432)
DOBOZOLT MÉRETEK	
Szélesség – in. (mm)	29 (737)
Mélység – in. (mm)	27.5 (699)
Magasság – in. (mm)	49 (1255)
HOZZÁVETŐLEGES SÚLY	
Dobozolva \lbs. (kg)	163 (73.9)
Dobozolás nélkül \lbs. (kg)	145 (65.8)
VILLAMOS ENERGIA SZÜKSÉGLET	
Elektromos – feszültség / Hz	220 – 240 / 50
Megszakító / Biztosíték – áramerősség - amper	10
VÍZBEVEZETÉS / TÖMLŐ	
Üzemi nyomás PSI (bar)	20-100 (1-8)
Bemeneti tömlő hossza-ft. (m)	6 (1.8)
Lefolyótömlő hossza-ft. (m)	4.2 (1.3)

A megfelelő beállításhoz tekintse meg speciális útmutatónkat.

A Maytag minden jogot fenntart, hogy a termékleírásban foglaltakat előzetes értesítés nélkül, a berendezések folyamatos fejlesztése érdekében, megváltoztassa.

